



NET-TROL®/AQUANETT®/DILUNETT®/PREPDECK®

Du nouveau pour nettoyer les bois chez Owatrol® avec le trio gagnant des nettoyeurs du bois Net-Trol®/Aquanett®/Dilunett® et le décapant "déglaceur" Prepdeck®.

Efficacité optimale inchangée, facilité et simplicité d'application intactes.

La nouveauté réside dans la validation de la biodégradabilité des formules.

Conscient de l'importance du respect de l'environnement depuis le début, Durieu avait déjà mis au point des produits nettoyeurs pour les bois respectant parfaitement les exigences réglementaires.

Cette année, toujours dans une démarche citoyenne tournée vers l'avenir, Durieu a choisi de valider de façon officielle que ses nettoyeurs pour les bois extérieurs, qui se rincent à l'eau, ont un impact négligeable sur l'environnement. Durieu a donc validé avec chacun de ses produits Net-Trol®/Aquanett®/Dilunett® et Prepdeck® la conformité avec le test de biodégradabilité OCDE 301F.

Ce test une fois validé garantit que le rejet de ces produits au moment du rinçage est sans impact négatif pour la nature.

*A noter les nettoyeurs bois version pro Net-Trol 200® et Net-Trol 400® ont également validé le test OCDE 301F.

Zoom rapide sur l'action du trio Net-Trol®/Aquanett®/Dilunett® et du Prepdeck® le 2 en 1 décapant/ "déglaceur".



NET-TROL® :

Le légendaire dégriseur des bois sales ou ternis n'ayant pas reçu de protection antérieure.

C'est le cas où le bois a subi le cycle de vieillissement eau/UV /pollution et son aspect est devenu gris sale en surface :

- **Le principe du Net-Trol** : il se présente en gel ce qui facilite son application (pas de coulure) et une fois sur le support, son pouvoir ultra mouillant lui permet d'agir en 15 minutes.

➔ Application/15 minutes d'action/Rinçage à l'eau/ Résultat : support impeccable comme à l'origine !



Le plus : NET-TROL® élimine également les coulures et les traces de tanin sur certains bois (ex : red cedar).



AQUANETT® :

Le déshuileur des bois encrassés qui présentent un aspect gris incrusté voire noirci.

C'est le cas où le bois a reçu une finition huilée en amont, souvent mal adaptée (huile de lin,..).

Ces huiles cuisent sous l'action des UV et avec le concours de l'eau, s'incrustent dans le bois qui noircit en profondeur.

- **Le principe de l'Aquanett** : il rend solubles les huiles incrustées qui encrassent le bois et permet de retrouver un bois comme neuf.

➔ 5 minutes d'action/Rinçage à l'eau/ Le support retrouve son aspect naturel !



DILUNETT® :

Le décapant des bois anciennement peints ou lasurés. C'est le cas où le bois doit être débarrassé de ses anciens revêtements afin de pouvoir à nouveau travailler dessus.

- **Le principe du Dilunett** : grâce à sa formulation ultra technique Dilunett peut dissoudre jusqu'à 8 couches de peintures ; il dissout tout, peintures, vernis, lasures et même les taches récalcitrantes. Il ne contient ni solvant, ni C.O.V et n'est pas volatil.

➔ Action jusqu'à 45 minutes si nécessaire/Rinçage !



Le plus : DILUNETT® ne se dessèche pas et reste actif longtemps ce qui garantit l'élimination totale des différents revêtements.



Il est impératif de neutraliser les supports déshuilés à l'AQUANETT® et au DILUNETT® avec du NET-TROL®.



PREPDECK® :

Le décapant/déglaçant. Ce 4^{ème} mousquetaire a la particularité d'avoir une action double :

- **Le principe du Prepdeck** : suivant sa dilution PREPDECK® propose plusieurs actions : utilisé pur il décape, dilué à raison de 1L dans 10L d'eau, il permet d'accélérer la phase de déglacage d'un support bois neuf autorisant ainsi d'appliquer rapidement une protection sur le bois neuf.

➔ **En version pure** : laisser agir PREPDECK® pendant 20 minutes sans le laisser sécher, recouvrir toute la zone à décapier et passer une deuxième couche en cas de vieille lasure incrustée. Rincer abondamment.

➔ **En version diluée** : appliquer le mélange (PREPDECK® + eau) au pinceau ou au rouleau synthétique. Laisser agir 10 à 20 minutes maximum et toujours 20 minutes pour l'Ipé. Rincer abondamment.



Il est impératif de neutraliser les supports décapés ou déglacés au NET-TROL®.

Validation du test OCDE 301F pour les nettoyeurs bois Owatrol.

Net-Trol®/Aquanett®/Dilunett® et Prepdeck® : une équipe moderne résolument gagnante !

www.owatrol.com



durieu.com

CAILLEBOTIS DÉGRISÉS
AU NET-TROL®

BARDAGES DÉSHUILÉS
À L'AQUANETT®

VOLET DÉCAPÉ
AU DILUNETT®

MARCHES DÉCAPÉES
AU PREPDECK®



RELATIONS PRESSE

Groupe Durieu
Owatrol / Linitop / Oxi / Elixiss

Isabelle D. Hatchondo

29, avenue du Roule
92 200 Neuilly s/ Seine

Tél/Fax : 33 (0) 1 46 37 47 08

Email : isdh@wanadoo.fr

Autres visuels sur simple demande
ou sur notre médiathèque :
media.durieu.com



Fiche technique Net-trol®*



Description produit	<ul style="list-style-type: none"> Dégriseur et détachant formule action +. Nettoyant pour pierre, ciment, plastique...
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> Redonne au bois grisé par les intempéries sa couleur d'origine. Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille... Agit en 15 minutes. Neutre vis-à-vis du support. Excellent dégraissant avant application du saturateur DEKS OLJE® D.1^{(1)*} ou D.1 PRO^{(1)*} sur bois durs. Rinçage à l'eau. Neutralisant après emploi de l'AQUANETT®^{(1)*} et du DILUNETT®^{(1)*}.
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> Extérieur. Bois bruts (jamais protégés ou exempts de finition) grisâillés, sales, tachés (tanins...) : Mélèze, Douglas, autoclaves, Red Cedar, thermochauffés, Teck, Ipé. Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin... Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique. <p style="text-align: right;">⁽¹⁾Même fabricant.</p>



Fiche technique Aquanett®*



Description produit	<ul style="list-style-type: none"> Élimine les huiles en 5 minutes, terrasses, bardages... Formule gélifiée. Prêt à l'emploi.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l'eau) toutes les huiles noircies. Les rend solubles à l'eau. 5 minutes suffisent. Nettoie aussi les taches de gras incrustées sur les bois composites. Déglace les bois exotiques neufs (nous consulter pour un mode opératoire). Permet de retrouver l'aspect naturel du bois en quelques minutes. Gélifié : ne coule pas. Idéal pour les surfaces verticales. Sans solvant ni paraffine. N'attaque pas les plastiques, liners de piscines,...
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> Extérieur. Tous bois : résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus⁽²⁾ y compris les bois composites. Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (chalets, bardages,...). Idéal pour mobilier de jardin et lames rainurées. Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées... <p style="text-align: right;">⁽²⁾Sauf Chêne et Châtaignier.</p>



Fiche technique Dilunett®*



Description produit	<ul style="list-style-type: none"> Décape les lasures, cires, vernis, peintures et antifouling.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable. Rend le revêtement soluble à l'eau (rinçage à l'eau). Efficace, jusqu'à 8 couches de peintures décapées en une application. Facile d'emploi, agit seul même aux endroits d'accès les plus difficiles. Ne s'évapore pas, ne sèche pas.
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> Extérieur. Applicable sur bois⁽³⁾, métal⁽⁴⁾, plastique, pierre, ciment... Idéal pour les pièces difficiles d'accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales : portes, grilles, barrières... Recommandé pour les grandes surfaces à décapier - non volatil, ne se dessèche pas et reste actif longtemps. N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats. <p style="text-align: right;">⁽³⁾sauf Chêne, Châtaignier et marqueterie ⁽⁴⁾sauf aluminium</p>



Fiche technique Prepdeck®*



Description produit	<ul style="list-style-type: none"> Décapant, dégriseur, déglaceur tous bois*** extérieurs. <p>*** Sauf feuillus. Certains bois tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...) peuvent noircir sous l'action du PREPDECK®*</p>
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> Produit de rénovation multi-usages en phase aqueuse. S'utilise pur ou dilué. Décape les finitions des bois extérieurs. Dégrise, nettoie les bois restés aux intempéries. Réduit le glacis des bois neufs. Préparateur de surface avant la finition TROPITECH®* All in One*.
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> Extérieur. Bois tendres autoclaves ou non. Bois durs (hors feuillus). Terrasses, pontons, bardages, chalets...



durieu.com